

会社名		株式会社　アールエコ	
型式適合認定番号		アールエコ浄化槽　AXN	
型式	ー35型	ー40型	ー45型
	型01Cad0a 0354560	型01Cad0a 0404561	型01Cad0a 0504563
認定年月日		平成29年12月1日	
排水質		大臣認定による性能　：	
放流水質		BOD　20mg/L以下	
		COD　30mg/L以下	
仕		T-N　20mg/L以下	
		SS　15mg/L以下	
処理対象人員		35	40
灰糞物除去槽		3,940	4,503
有効嫌気ろ床槽		3,951	4,509
容量		1,804	2,054
容沈殿槽		0.737	1.046
消毒槽		0.078	0.105
A1		4.045	4.650
A2		3.150	3.755
A3		65	65
B1		1,870	1,870
B2		958	958
B3		65	65
C1		2,150	2,150
C2		1,650	1,650
C3		50	50
C4		450	450
C5		550	550
a		450	450
b		600	600
c		450	450
d		600	600
材質		FRP	
板厚		板厚5.0～14.5	
仕切板		FRP	
板厚		板厚3.0～10.5	
形状		骨格格球状	
材質		PPまたはPE	
比表面積		66 m ² /m ³ 以上	
充填率(%)		40	
形状		スポンジ状立方体	
材質		PU	
外形寸法		20×20×20	
比表面積		300 m ² /m ³ 以上	
充填率(%)		45	45
材質		PP、PE、ABSまたはFVC	
長さ		200×4　200×2　300×2　300×2　200×2　330×2	
型式		電磁タイアラーム式または電磁フリービストン式又はロータリー式	
吐出風量 (L/分)		240以上	270以上
材質		PVC	
内径		135	
材質		プラスチック (PP/FRP) または鋼鉄	
内径		450×2	
個数		600×2	
注)		寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。	
振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。		特記事項	
流動、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。		特記事項	

